

Контакторы и комбинации контакторов

Контакторы для коммутации двигателей

SIRIUS 3R

Контакторы 3RT13, 4-полюсные (4 3)
для коммутации активных нагрузок (AC-1)

CAGE CLAMP



Данные для выбора и для заказа

4 замыкающих контакта

Расчетные данные		Расчетное напряжение питания управления U_s				№ для заказа	Масса, около
Категория применения AC-1 T_n : 40/60 °C		Рабочий ток I_e					
Мощности трехфазных потребителей (cos φ = 0,95) при 50 Гц и		230 В	400 В	500 В	690 В	Предпочтительный тип	кг
А	кВт	кВт	кВт	кВт			

С зажимами Sage-Clamp для крепления винтами и защелками на монтажной рейке 35 мм

Типоразмер S00¹⁾

Зажимы Sage-Clamp на всех присоединениях

• управление AC

18/16	7/6,5	12/11	15/13	20,5/18	24 В, 50/60 Гц 110 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц	▶ 3RT13 16-2AB00 ▶ 3RT13 16-2AF00 ▶ 3RT13 16-2AP00	0,19
22/20	8,5/7,5	14,5/13	18/17	25/23	24 В, 50/60 Гц 110 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц	▶ 3RT13 17-2AB00 ▶ 3RT13 17-2AF00 ▶ 3RT13 17-2AP00	0,19

• управление DC · электромагнитная система постоянного тока

18/16	7/6,5	12/11	15/13	20,5/18	DC 24 В DC 220 В	▶ 3RT13 16-2BB40 ▶ 3RT13 16-2BM40	0,25
22/20	8,5/7,5	14,5/13	18/17	25/23	DC 24 В DC 220 В	▶ 3RT13 17-2BB40 ▶ 3RT13 17-2BM40	0,25

3RT13 17-2AF00



Другие напряжения см. стр. 3/37
Принадлежности см. стр. 3/50
Технические данные см. стр. 3/118
Описание см. стр. 3/26
Аппаратные схемы см. стр. 3/128
Габаритные чертежи см. стр. 3/213

1) Для типоразмера S00:
Рабочий диапазон катушки
при 50 Гц: от 0,8 до 1,1 x U_s
при 60 Гц: от 0,85 до 1,1 x U_s